



輸送帶

皮帶型號	構造 (輸送面) 傳動面		摩擦係數 (對軟鋼)	總厚 (約mm)	5%伸張安 定時張力 (約kgf/cm幅)	最小 輪徑	防靜電	平板 支撐	耐水性	刀口 輸送	用 途
	材質	形狀									
PU-6A	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	0.7	1	20	●	●	●	●	小輪徑、刀口輸送, (2R以上) 巧克力、糖果
PU-6AK	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	0.7	1	20		●	●	●	小輪徑、刀口輸送, (2R以上) 巧克力、金屬檢出機
PU-12A	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	1.3	2	40	●	●	●	●	刀口輸送, (5R以上) 麵包、糖果、冰淇淋
PU-12AK	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	1.3	2	40		●	●	●	刀口輸送, (5R以上)金屬檢 出機、麵包、糖果、冰淇淋
PU-12B	PU PU	平滑 平滑	0.3~0.4 0.3~0.4	1.5	2	50	●		●		蔬菜、水果、一般食品
PU-12C	PU PE	平滑 平滑	0.3~0.4 0.2~0.3	1.6	2	50	●		●		罐頭、砂糖、食品
PU-12D	PE PE	帆布 帆布	0.1~0.2 0.1~0.2	1.0	2	40	●	●	●	●	刀口輸送, (5R以上) 紙、食品、堆積輸送
PU-12DG	PE PE	帆布 帆布	0.1~0.2 0.1~0.2	1.0	2	40	●				刀口輸送, (5R以上) 紙、半導體
PU-12DN	PU PE	帆布 帆布	0.1~0.2 0.1~0.2	1.6	2.5	50	●				紙、瓦楞紙、堆積輸送
PU-18A	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	1.8	3	80	●		●		銅板、瓦楞紙、食品
PU-18D	PE PE	帆布 帆布	0.1~0.2 0.1~0.2	1.7	3	70	●		●		石膏粉、瓦楞紙、食品
GU-6A	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	0.7	1	20	●	●	●	●	小輪徑、刀口輸送, (2R以上) 糖果、冰淇淋
GU-9A	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	1.1	1.5	40	●	●	●	●	刀口輸送, (5R以上) 食品、糖果、麵
GU-12AK	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	1.3	2	40		●	●	●	糖果、麵包、金屬檢出機
GU-20AK	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	3.0	1.8	100		●			銅板、瓦楞紙、食品
GU-3AK	PU PE	平滑 帆布	0.3~0.4 0.1~0.2	0.6	-	-					尖銳轉角
GUH-12A	PU PE	梨子地 帆布	0.2~0.25 0.1~0.2	1.1	2	50	●	●			香煙、巧克力、紙
GUH-12AK	PU PE	平滑 帆布	0.2~0.25 0.1~0.2	1.1	2	50		●			香煙、巧克力、紙