

輸送帶

皮帶型號	構造（輸送面 傳動面）		摩擦係數 （對軟鋼）	總厚 （約mm）	5%伸張安 定時張力 （約kgf/cm幅）	最小 輪徑	防靜電	平板 支撐	耐水性	刀口 輸送	用 途
	材質	形狀									
GUF-12AK	鐵氟龍樹脂	平滑	0.08~0.1	1.4	2	70		●			抗黏性食品
	PE	帆布	0.1~0.2								
KC	PA	帆布	0.1~0.2	1.2	1.5	50	●	●			紙、小包包裹、堆積輸送
	PA	帆布	0.1~0.2								
WU-12A	PU	平滑	0.3~0.4	1.3	2	40	●	●	●		食品、肉品
	PU	布目	0.1~0.2								
WU-12BK	PU	平滑	0.3~0.4	1.5	2	50			●		食品、肉品、金屬檢出機
	PU	平滑	0.3~0.4								
BU-12A	PU	平滑	0.3~0.4	1.4	2	80	●	●	●		靜電 0 Volt 電子零件（抗靜電性佳）
	PE	帆布	0.1~0.2								
BU-12B	PU	平滑	0.3~0.4	1.5	2	90	●		●		靜電 0 Volt 電子零件（抗靜電性佳）
	PU	平滑	0.3~0.4								
VC-6A	PVC	平滑	0.4~0.5	0.8	1	30	●	●			紙、布料
	PU	帆布	0.1~0.2								
VC-12A	PVC	平滑	0.4~0.5	1.6	2	50	●	●	●		塑膠、棉
	PU	帆布	0.1~0.2								
VC-12B	PVC	平滑	0.4~0.5	2.0	2	60	●		●		成型品、包裝品
	PVC	平滑	0.4~0.5								
VS-12AK	PVC	平滑	0.4~0.5	2.0	2.5	50					成型品、瓦楞紙
	PE	帆布	0.1~0.2								
VS-18AK	PVC	平滑	0.4~0.5	2.5	2.8	100					成型品、瓦楞紙
	PU	帆布	0.1~0.2								
GUM-9A	PU	布目	--	1.2	1.5	40	●	●	●	●	刀口輸送，（5R以上）
	PE	帆布	0.1~0.2								
GUHTW-12A	PU	平滑	--	1.9	2	50		●			香煙、巧克力
	PE	帆布	0.1~0.2								
VRT-18A	PVC	花紋	--	5.0	2.5	100		●			瓦楞紙
	PE	帆布	0.1~0.2								
RT-0	合成橡膠	花紋	--	7.0	0.3	50 (100)	●	●			傾斜輸送、止滑帶 瓦楞紙
	合成橡膠	布目	0.2~0.3								
RT-100	合成橡膠	花紋	--	5.0	1.7	50	●	●			傾斜輸送 瓦楞紙
	合成橡膠	布目	0.2~0.3								
RT-500	合成橡膠	花紋	--	7.0	2	90	●				傾斜輸送 瓦楞紙
	合成橡膠	布目	0.4~0.5								
備 考 ※ RT-0 鋼扣接合為標準方式，最小輪徑100mm ※ PU、GU、WU、GHU、GHF 符合日本厚生省地20號規範。（食品級）											