




皮革合纖皮帶產品目錄

皮帶型號	尼龍厚度	皮帶代號	總厚度(mm)	重 量	標準皮帶輪的直徑(mm)	伸長1.8%時的軸負荷kgf/cm寬	材 料 範 圍		斷 面 構 造	主 要 用 途
				gf 1cm×1m			寬 (mm)	長 (mm)		
LL型	2	N2-3P	3.2	30	40	6	100~300	100~50,000		● 輕負荷高速度的一般傳動 ● 梳棉機的交叉傳動 ● 意大利式撚絲機、併撚機、包線機等易沾油的切向皮帶 ● 開棉傳送帶 ● 製罐機 ● 柱塞幫浦
	5	N5-3P	3.5	34	90	15				
	10	N10-3P	4.0	39	170	30				
	10	N10-4P	4.0	40	170	30	20~1800	500~50,000		● 滾式軋皮機 ● 卷板機 ● 紡織機械的錐形鼓輪 ● 一般機床 ● 軋粉機主動力皮帶、天地軸皮帶及滾輪傳動 ● 造紙機械、抄紙機的錐形鼓輪 ● 鋼機機械 ● 電線電纜引取機 ● 其他大效率幫浦、鼓風機等一般機械
	15	N15-4P	4.5	46	250	45				
	20	N20-4P	6.0	59	350	60				
	25	N25-5P	6.5	66	450	75				
	30	N30-5P	7.0	72	550	90				
	35	N35-6P	7.5	79	630	105				
	40	N40-6P	8.0	84	700	120				
50	N50-7P	9.0	97	890	150					
LT型	2	N2-3P	2.0	22	40	6	10~300	300~50,000		● 電線電纜細聲機 ● 紡織疏棉機傳動 ● 各種傳送帶
	5	N5-3P	2.5	26	90	15				
	10	N10-3P	3.5	35	170	30				
	10	N10-4P	3.5	36	170	30	20~900	500~50,000		● 輕中負荷、低速的一般傳動
	15	N15-4P	4.0	42	250	45				
	20	N20-4P	5.5	52	350	60				
LG型	5	N5-3P	2.9	28	90	15	10~300	300~50,000		● 各種傳送帶 ● 輕負荷，低速一般傳動 ● 紡織機械
	10	N10-3P	3.3	54	170	30				

- 1) 除上述產品外也可接受其他訂貨。
- 2) LT及LG型儘量不要用於高速(5m/秒以上)傳動上。
- 3) 錐形鼓輪運轉要使用 L 型 尼龍膠片，其標準伸長率為 2.4% 請注意。
- 4) 訂購皮帶時註明 LL、LT 或 LG 等型號。
- 5) LG 型號皮帶進行了防止靜電處理。
- 6) 上記尼龍型號產品的厚度是其中間尼龍膠片的 10 倍。
訂購 N15-4P 以上採用日本 NITTA 原廠接頭。

- 7) 皮帶代號的 N 後的數字表示尼龍、鉻處理皮革、帆布等粘合物的層。

特性

中間尼龍膠片的抗拉強度：3000kgf/cm²
 中間尼龍膠片的斷裂長度：25% 以上
 中間尼龍膠片的彈性系數：12000kgf/cm²
 鉻處理皮革的摩擦係數（對鑄鐵）：0.6-0.8

※上記尼龍的物理性能不包括 ① 型 尼龍